

Фармацевтические холодильники

НУС-260, НУС-360,

НУС-610, НУС-940, НУС-1378

(от +2°C до +14°C)

Линейка холодильников НУС идеально подходит для хранения фармацевтических препаратов и биологических материалов в аптеках, лабораториях, клиниках и различных отделениях ЛПУ, на фармацевтических предприятиях.



НУС-260



НУС-940

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Управление температурой

Диапазон рабочих температур от +2°C до +14°C. Температура контролируется микропроцессором, заданное и текущее значения отображаются на цифровом дисплее, имеется дополнительный индикатор подключения питания. Высокая точность, стабильность и равномерность распределения температуры на протяжении всего периода эксплуатации обеспечивается интегрированной системой принудительной циркуляции воздуха.



Безопасность работы

При отклонении температуры от заданной, неисправности датчиков, незакрытой в течение длительного времени двери система сигнализации, отвечающая за безопасность работы холодильника, подает световой и звуковой сигналы. Встроенный резервный аккумулятор обеспечивает автономную работу системы управления (дисплей, сигнализация) в течение 72 часов, сохраняя все заданные рабочие параметры.



Система охлаждения

Система принудительной циркуляции воздуха и воздушные каналы особой конструкции обеспечивают поддержание равномерной стабильной температуры внутри холодильника. Особая конструкция испарителя обеспечивает быстрое равномерное понижение температуры в камере.



Удобство использования

Полки регулируются по высоте для удобства размещения фармацевтических препаратов с различными размерами упаковки.

Наличие замка исключает возможность несанкционированного доступа.

Большой дисплей облегчает считывание рабочих параметров.

Пенополиуретановая изоляция и дверь с встроенным стеклопакетом гарантируют надежную термоизоляцию.

Имеется подсветка холодильной камеры.

Благодаря роликам с фиксаторами холодильник может быть без усилий перемещен внутри помещения.

Опции:

Регистратор-самописец для дополнительного контроля температуры (модели НУС-610 и НУС-940)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	НУС-260	НУС-360	НУС-610	НУС-940	НУС-1378
Объем, л	260	360	610	890	1378
Диапазон температуры	От +2°C до +8°C (возможно расширение до +14)				
Исполнение	Вертикальное				
Размеры, шхгхв, мм	Нар. 620×655×1720	620×655×1955	780×840×1960	1125×740×1980	1440×875×1980
	Вн. 550×460×1065	550×460×1340	680×620×1400	1030×590×1425	1320×700×1500
Полки	4	5	6	12	12
Вес нетто, кг	88	103	204	227	310
Потр. мощн., кВт*ч/24ч	3,3	3,6	6,6	10	15
Электропитание	220 В, 50 Гц				